



*Eine qualitative Lösung,  
mäßig in Preis und Dimensionen*

*Modular*

*Schnelle und einfache  
Wartung - einmal pro Jahr*

**Konformitätserklärung für Bau und Umwelt**

<b>CE NORMEN</b> Maschinenrichtlinie 2006/42/ CE	<b>NORMEN</b> EN ISO 12100/10 EN 60204-1	<b>Tech. Anhang 32/2</b> Region Lombardei vom 10.01.2012 D.d.u.o. Nr.12772 vom 23.12.2011	<b>EUROPÄISCHE NORMEN EN 1822</b> Filterleistung bis zu 99,995%
--	--	---	--

**Eignung**

<b>FÜR SÄMTLICHE WERKZEUGMASCHINEN</b> Bearbeitungszentren – Drehbänke – Schleifmaschinen – Bohrwerke – Fräsmaschinen	<b>VERUNREINIGUNG</b> Ölnebel – Mikronebel – Rauch – Mikrostaub
--	--

**Modulbauweise**

	BAUREIHE "Basic"		BAUREIHE "Plus"	
<b>Funktionsprinzip</b>	 <small>1) Vorabscheider Vorfiltration des angesaugten O<sub>2</sub></small>	 <small>2) Motorschutzschalter Schutz des Motors</small>	 <small>1) Vorabscheider Vorfiltration des angesaugten O<sub>2</sub></small>	 <small>2) Motorschutzschalter Schutz des Motors</small>
<b>Luftreiniger ECO</b>				
<b>HOHE/SEHR HOHE FILTRIERLEISTUNG</b> 99,995% EN 1822 – Partikel ≥ 0,15 µ	Optional	Optional	In Ausstattung inbegriffen	In Ausstattung inbegriffen
<b>VORABSCHIEDER</b> Vorfiltration		In Ausstattung inbegriffen		In Ausstattung inbegriffen
<b>SICHTKONTROLLE FÜR FILTERVESTOPFUNG</b>	Optional	Optional	In Ausstattung inbegriffen	In Ausstattung inbegriffen
<b>MOTORSCHUTZSCHALTER</b> nötig für CE-Kennzeichnung	Optional	Optional	In Ausstattung inbegriffen	In Ausstattung inbegriffen
<b>Luftreiniger ECO TWO</b>				
<b>HOHE/SEHR HOHE FILTRIERLEISTUNG</b> 99,995% EN 1822 – Partikel ≥ 0,15 µ	Optional	Optional	In Ausstattung inbegriffen	In Ausstattung inbegriffen
<b>VORABSCHIEDER</b> Vorfiltration		In Ausstattung inbegriffen		In Ausstattung inbegriffen
<b>SICHTKONTROLLE FÜR FILTERVESTOPFUNG</b>	In Ausstattung inbegriffen	In Ausstattung inbegriffen	In Ausstattung inbegriffen	In Ausstattung inbegriffen
<b>MOTORSCHUTZSCHALTER</b> nötig für CE-Kennzeichnung	Optional	Optional	In Ausstattung inbegriffen	In Ausstattung inbegriffen
<b>VOLL ÖL - EMULSION</b>	<b>ECO - ECO TWO</b>	<b>ECOP - ECO TWO P</b>	<b>ECOF - ECO TWO F</b>	<b>ECOPF - ECO TWO PF</b>
Max. Luftleistung	750 ÷ 1100 m <sup>3</sup> /h	675 ÷ 950 m <sup>3</sup> /h	500 ÷ 1000 m <sup>3</sup> /h	500 ÷ 850 m <sup>3</sup> /h
Leistung	KW 0,37 – 0,55	KW 0,37 – 0,55	KW 0,37 – 0,55	KW 0,37 – 0,55
Lärmpegel	67 ÷ 68 dB	67 ÷ 68 dB	67 ÷ 68 dB	67 ÷ 68 dB